



DX-8015 全氟硅油

产品介绍:

DX-8015 全氟硅油本产品以有机氟为主体的，并添加有机硅高分子精制而成的聚合物，属于氟改性硅油。具有了耐腐蚀耐溶剂、耐油性、耐溶剂性、电绝缘性能良好、低的表面张力和低的折射率。可根据不同黏度，不同含量的甲基、乙烯基、羟基、含氢等 100%全氟硅油，同时，保持了硅油的宽广使用温度（-60~250℃）。

产品特点:

优异的耐油性，抗水性和抗污性。
优异的热稳定性。
较低的挥发性。
极佳的低温流动性
长效润滑
优异的耐辐射性。
优异的化学稳定性和润滑性。
分子结构稳定
极低的表面张力

产品应用:

适合做耐腐蚀耐溶剂的消泡剂、润滑油、润滑脂。
表面张力小、折射率低、耐油耐水性，适合纺织印染的高效消泡剂和织物整理剂
生产耐极性、非极性的溶剂以及耐油、耐各类老化、电绝缘的液体、固体氟硅胶等领域
作飞机油箱密封料、发动机配件、燃料油软管、油压系统密封圈、泵隔膜等原材料。

包装:

塑料桶包装，每桶 5 公斤、10 公斤、20 公斤

注意事项:

本产品应保持中性，避免接触酸性、碱性物质。

更详细的产品资料请洽我司客服中心或登陆网址：www.daxichem.com

诚信通：<http://daxichem.cn.alibaba.com>